



Tsm 420 de09r 08

Mit seiner hochdichten Verbindungstechnologie ist es perfekt darauf ausgelegt, die Anforderungen hinsichtlich Leistung, Wirkungsgrad, Größe, Gewicht, Aussehen,

Die erneuerten Module der Vertex S-Serie zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistungsklassen und eine innovative, designbetonte Ästhetik aus.

NOCT: Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. Module pro Karton 36 Stck. Module pro 40-Fuß-Container 936 Stck. 2 % max. Degradation im ersten Jahr.

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%.

NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. ed connector.

CAUTION:

o Generates up to 435 W, 21.8 % module efficiency with high density interconnect technology o Multi-busbar technology for better light trapping, lower series resistance, improved current collection and



Tsm 420 de09r 08

Contact us for free full report

Web: <https://familykitchen.co.za/contact-us/>

Email: energystorage2000@gmail.com

WhatsApp: 8613816583346



Tsm 420 de09r 08

